

## MELTRON LED Kiinteistövalaisinjärjestelmä™

### Valaisevaa ylivoimaisuutta.

Meltron LED kiinteistövalaisimet ovat ylivoimainen ratkaisu kiinteistön valonlähteeksi monestakin syystä. Ne antavat erittäin runsaasti valoa hyvin pienellä energiankulutuksella. Valaisin on käytännössä huoltovapaa, sillä sen valonlähteen yli 75.000 tunnin käyttöikä tarkoittaa, että vaikka polttaisit sitä joka päivä keskimäärin 8 tuntia päivässä, vaihtaisit valaisimen seuraavan kerran yli 25 vuoden kuluttua.

Valikoimastamme löytyy oikea ratkaisu lähes kaikkiin valaistustarpeisiin. Kiinteistövalaisimia voidaan toimittaa asiakkaan haluamilla pituuksilla, tehoilla ja värilämpötiloilla. Tarjolla on lisäksi kaksi erilaista linssivaihtoehtoa. Valaisimet soveltuvat hyvin korvaamaan myös vanhat loisteputkivalaisimet.

Vertaile ja vakuutu. Edistyksellinen Meltron LED valaisinjärjestelmä mullistaa kiinteistön valaistuksen ja sen kustannukset.



**Erittäin pieni energiankulutus suhteessa valotehoon**



**Poikkeuksellisen suuri valoteho**




**Erityisen pitkä käyttöikä: 75.000h+**




**Markkinoiden pisin takuu: 5 vuotta**




**1490** KV36/1490/3500K/1700lm/25W  
KV72/1490/3500K/3400lm/50W  
KV36/1490/5000K/2100lm/25W  
KV72/1490/5000K/4200lm/50W




**1200** KV36/1200/3500K/1400lm/20W  
KV72/1200/3500K/2700lm/40W  
KV36/1200/5000K/1700lm/20W  
KV72/1200/5000K/3400lm/40W




Annetut valaistustekniset tiedot perustuvat led-komponenteille annettuihin nimellisarvoihin. Valaisimien tiedot löytyvät .litt-tiedostoista (Dialux-file).




symmetrinen



asymmetrinen



opaali



## Päätyväri vaihtoehdot



musta



harmaa

- LED-profiilin materiaali: polykarbonaatti (PC)
- Runkomateriaali: eloksoitu alumiiniprofiili (maalattavissa tilauksesta)
- Elektroninen liitäntälaitte:  
Käyttöjännite 110-230VAC/24 DC
- Asennus ruuvikiinnityksellä seinään tai kattoon
- Helppo ja nopea asentaa
- Kiinnityspisteiden etäisyys säädettävissä
- Poikkeuksellisen suuri valovirta
- Erittäin pieni energiankulutus suhteessa valovirtaan
- Valonjako: Lambert, symmetrinen tai asymmetrinen,
- Värilämpötila: 3500K/5000 K
- Värinöistoindeksi: Ra 70-85
- IP 54 (IP67)
- Paloluokka: UL-94 V2
- Käyttölämpötila -40°C – +50°C
- Erytisen pitkä käyttöikä: 75.000h+
- Takuu: 5 vuotta
- Saatavissa KNX-, Dali- ja DMX-ohjattavat versiot

HUOM! Meltron LED Kiinteistövalaisinten sähköasennuksen saa suorittaa vain henkilö tai yritys, jolla on sähköasennusoikeudet.